

CD43-E 屋外用Domeカメラ

信頼性の高い5MPのカバー範囲で
屋外環境を明確に可視化



概要

CD43-E DOMEカメラは、様々な屋外環境において、撮影範囲を解像度5 MPで監視できます。1/2.8インチ型プログレッシブCMOS画像センサーと20メートル/66フィートのIR範囲を備え、様々な照明条件や悪天候下でも鮮明かつ安定した画質で表示できます。CD43-EにはCV75S Ambarellaプロセッサが搭載されており、AIを活用した検索のほか、[混雑傾向](#)、ライン横断、滞留、要注意人物 (POI) のアラートなどの高度な分析機能を利用できます。CD43-Eは、駐車場の出入口、建物の外観、荷物の積み下ろし場など、人通りの多い屋外スペースの監視に優れた効果を発揮します。このような場所では、迅速な調査のために顔や車両の高精細画像の撮影が不可欠です。

CD43-Eは、過酷な屋外環境向けに設計され、IP66/67の防水防塵性能とIK10の耐衝撃性能を備えており、厳しい環境条件に耐えることができます。スムーズな設置作業を可能にする独自の設計です。取付プレートに固定された脱落防止ネジ、PoEケーブルを簡単に通せるラッチ式のケーブルグランド、3個のLEDライトのステータスインジケータ、正確な位置合わせを可能にする内蔵型の水準器を備えています。

主な機能

優れた画質

- 1/2.8型プログレッシブCMOS画像センサー
- 5 MPの解像度
- 20メートル/66フィートのクリアな夜間監視用IR範囲

高度な分析

- 搭載されているCV75S Ambarellaプロセッサは人物や車両の高度な分析に効果的
- AIを活用した検索およびアラート
- 実用的なインサイトが得られる混雑傾向データ

耐久性と耐候性

- 耐候性等級IP66/67
- 耐衝撃性等級IK10
- 動作温度範囲: -40~50°C / -40~122°F

ハイブリッドクラウドアーキテクチャ

- オンボードのストレージと処理機能により、帯域幅消費の削減とカバー範囲の拡大を実現
- オンボードストレージ容量は30~365日分 (256 GB~2 TB)
- 映像の冗長クラウドバックアップと無制限のクラウドベースアーカイブ

合理化された設置

- PoEを簡単に通すためのラッチ式ケーブルグランド
- 取付プレートの脱落防止ネジ
- 3個のLEDライトステータスインジケータ
- 内蔵型水準器
- 音声を簡単に有効化/無効化できる物理的およびデジタルのミュートスイッチ



CD43-E 技術仕様

カメラ機能

画像センサー	1/2.8インチプログレッシブCMOS	シャッタースピード	1/30~1/10,000秒
センサー解像度 ¹	5MP (2688 x 1944)	デイ&ナイト	デイ&ナイト機能のためのIRカットフィルタ
レンズタイプ	単焦点	IRカットフィルタ	あり
焦点距離	3.2 mm	IR範囲	20 m/66フィート
F値	F1.6	最低照度	0.009ルクス、F1.9 (カラー) IRイルミネータをオンにした状態で0ルクス
アイリス	固定	オンボードストレージ	容量: 256 GB~2 TB 対応カード: microSD、SDXC
視野 (レンズゆがみ補正後 ²)	水平: 101° (84°) 垂直: 73° (66°) 対角: 130° (99°)	CPU	Ambarella CV75S88
センサー動作範囲	チルト: 60° パン: 360° 回転: 350°		

標準ビデオ設定

圧縮方式	H.265、H.264	ビデオ記録の方法	適応品質 ¹
フレームレート ³	24 fps	ライブストリーミング設定	高画質 (HQ): 最大3,000 Kbps (デフォルト) 標準画質 (SQ): 最大600 Kbps

標準音声設定

音声	対応	インターフェース	内蔵マイク
音声機能	一方方向音声	有効範囲	5 m/16フィート

電源とネットワーク

電源入力 ⁴	IR使用時: IEEE 802.3atタイプ2 PoE+ IR不使用時: IEEE 802.3afタイプ1 PoE 拡張温度範囲: IEEE 802.3at タイプ2 PoE+	接続性	ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ、10/100/1000 Mbps
消費電力 ⁴	IR使用時: 37~57 V、0.39~0.29 A、16.8 W IR不使用時: 37~57 V、0.23~0.15 A、8.5 W 拡張温度範囲: 37~57 V、0.48~0.35 A、20.2 W	RTSP	RTSP 1.0 RFC 2326 最大同時ストリーム数: 2 音声対応: あり

1. 当社のカメラはすべて、標準画質 (SQ) と高画質 (HQ) の両方でストリームを撮影する「適応品質」で録画します。標準画質 (SQ) ビデオは、お客様が指定した保存期間まで保存されます。カメラに保存される高画質ビデオ容量は、時間経過とともにカメラが検出するモーションの量に応じて増減します。詳細については、当社のウェブサイトをご覧ください:
<https://docs.verkada.com/docs/adaptive-quality-recording-whitepaper.pdf>

2. レンズゆがみ補正 (LDC) は、センサーの視野をトリミングして、ゆがみのない補正された画像を出力します。

3. フレームレートはサポートで調整できます。

4. 拡張温度範囲には、-10°C/14°F未満の動作温度が含まれ、IRが有効であることを前提としています。



CD43-E 技術仕様



一般

動作温度	-40~50 °C/-40~122 °F	LEDインジケータ	システム電源、ステータスインジケータ、デバッグインジケータ
湿度	0~90 %	保証	10年間
認証	FCC、ICES、耐衝撃性IK10等級、耐候性IP66/IP67等級	付属品	スクリューパック、レベラー付き取付プレート、6.5~7.5 mm用ケーブルシールゴム、コンジットアダプタ、T10セキュリティドライバ、乾燥剤4.5 g

寸法、重量、素材

重量	カメラ: 1100 g/38.80オンス 取付プレート: 193 g/6.81オンス	本体	アルミニウム製、ドーム端はプラスチック製
寸法	直径: 155.0 mm/6.10インチ、高さ: 111.4 mm/4.39インチ (取付プレートあり) 直径: 155.0 mm/6.10インチ、高さ: 104.4 mm/4.11インチ (取付プレートなし)		

寸法



ソフトウェア機能

アラート	カメラの状態、モーション検出、人物検出、車両検出、登録人物検出、混雑検出、ライン横断検出、滞留検出、AIによるアラート	ストリーミングとストレージ	クラウドバックアップ、設定可能な保存期間、選択可能な保存場所、低帯域幅モード、タイムラプス、RTSP
人物分析	人物検索、属性検索、顔検索、混雑傾向、モーション検索、経路分析、顔ぼかし機能、AIを活用した検索	共有とプライバシー	ライブリンク、ライブカメラ映像の顔ぼかし機能、プライバシー領域、監査ログ
車両分析	車両検索、属性検索、モーション検索、経路分析、混雑傾向、AIを活用した検索		



注文に関する情報

CD43-Eの価格

モデル番号	MP ¹	WDR	レンズ	IR範囲	オンボード ストレージ	標準画質での 最大保存期間 ¹	人物分析/ 車両分析	費用 (希望小売 価格) 米ドル
CD43-256E-HW	5MP	✓	単焦点	20 m/66フィート	256 GB	30日間	✓	\$1,199
CD43-512E-HW	5MP	✓	単焦点	20 m/66フィート	512 GB	60日間	✓	\$1,599
CD43-768E-HW	5MP	✓	単焦点	20 m/66フィート	768 GB	90日間	✓	\$1,999
CD43-1TBE-HW	5MP	✓	単焦点	20 m/66フィート	1 TB	120日間	✓	\$2,399
CD43-2TBE-HW	5MP	✓	単焦点	20 m/66フィート	2 TB	365日間	✓	\$3,699

1. 当社のカメラはすべて「適応品質」で記録し、標準画質と高画質の両方でストリームを撮影します。標準画質 (SQ) ビデオは、お客様が指定した保存期間まで保存されます。カメラに保存される高画質ビデオ容量は、時間経過とともにカメラが検出するモーションの量に応じて増減します。詳細については、当社のWebサイト (<https://docs.verkada.com/docs/adaptive-quality-recording-whitepaper.pdf>) をご覧ください。



注文に関する情報

ビデオセキュリティのクラウドライセンス価格 (新規/容量増加)

モデル番号	説明	費用 (希望小売価格) 米ドル
LIC-CAM-1Y-CAP	1年間のカメラライセンス、容量増加	\$199
LIC-CAM-3Y-CAP	3年間のカメラライセンス、容量増加	\$549
LIC-CAM-5Y-CAP	5年間のカメラライセンス、容量増加	\$899
LIC-CAM-10Y-CAP	10年間のカメラライセンス、容量増加	\$1,799

ビデオセキュリティのクラウドライセンス価格 (更新)

モデル番号	説明	費用 (希望小売価格) 米ドル
LIC-CAM-1Y-RNW	1年間のカメラライセンス、更新	\$199
LIC-CAM-3Y-RNW	3年間のカメラライセンス、更新	\$549
LIC-CAM-5Y-RNW	5年間のカメラライセンス、更新	\$899
LIC-CAM-10Y-RNW	10年間のカメラライセンス、更新	\$1,799



注文に関する情報

付属品価格

モデル番号	説明	費用 (希望小売価格) 米ドル
ACC-CAM-SHIELD-1	カメラウェザーシールド	\$79
ACC-MNT-ANGLE-1	アングルマウント	\$149
ACC-MNT-ARM-1	アームマウント	\$99
ACC-MNT-CJBOX-1	円形ジャンクションボックス	\$109
ACC-MNT-CLIP-1	タイルクリップマウント	\$99
ACC-MNT-CORNER-1	コーナーマウント	\$199
ACC-MNT-LBRAC-1	L型ブラケットマウント	\$129
ACC-MNT-PEND-1	標準ペンダントキャップ	\$69
ACC-MNT-POLE-1	ポールマウント	\$209
ACC-MNT-UPEND-1	アンブレラペンダントキャップ	\$79
INJ-POE-PLUS	PoE Plus (802.3at, Type 2) インジェクタ、GigE	\$129



注文に関する情報

Viewing Station価格

モデル番号	説明	費用 (希望小売価格) 米ドル
VX52-HW	VX52 Viewing Station	\$499

Viewing Stationライセンス価格 (新規 / 容量増加)

モデル番号	説明	費用 (希望小売価格) 米ドル
LIC-VX-1Y-CAP	1年間のViewing Stationライセンス、容量増加	\$499
LIC-VX-3Y-CAP	3年間のViewing Stationライセンス、容量増加	\$1,299
LIC-VX-5Y-CAP	5年間のViewing Stationライセンス、容量増加	\$1,999
LIC-VX-10Y-CAP	10年間のViewing Stationライセンス、容量増加	\$3,999

Viewing Stationライセンス価格 (更新)

モデル番号	説明	費用 (希望小売価格) 米ドル
LIC-VX-1Y-RNW	1年間のViewing Stationライセンス、更新	\$499
LIC-VX-3Y-RNW	3年間のViewing Stationライセンス、更新	\$1,299
LIC-VX-5Y-RNW	5年間のViewing Stationライセンス、更新	\$1,999
LIC-VX-10Y-RNW	10年間のViewing Stationライセンス、更新	\$3,999