

CD63 屋内用Domeカメラ

様々な屋内環境での鮮明な4Kの
カバー範囲

概要

CD63 Domeカメラを使用すると、様々な屋内環境で4Kの詳細なカバー範囲を実現できます。1/1.2型プログレッシブCMOS画像センサー、2.25倍光学ズームの可変焦点レンズ、40メートル/130フィートの夜間監視用IR範囲を備えたCD63は、明るい昼間と低光量下の両方で非常に高品質な画像を撮影できます。CD63には、AIを活用した検索、[混雑傾向](#)、ライン横断、徘徊、登録人物 (POI) アラートなど、高度な分析に対応するCV72S Ambarellaプロセッサが搭載されています。CD63は、プライバシーに配慮した調査を行い実用的なインサイトを得るうえで顔や車両の詳細な属性の撮影が重要となる、通行量の多い建物のロビーや薄暗い照明のある屋内の階段など、人通りの多い場所に最適です。

CD63の金属筐体と耐衝撃性等級IK08により、破壊行為、タンパー、日光による損傷から保護され、屋内の様々な環境で信頼性の高いカバー範囲を実現できます。当社独自の工業デザインにより、取付プレートに取り付けられた状態の脱落防止ネジ、LEDライト3個によるステータスインジケータ、正確な位置合わせを可能にする内蔵型水準器などを特徴としており、シンプルかつ直感的に設置できます。

主な機能

優れた画質

- 大型の1/1.2型プログレッシブCMOSイメージセンサー
- 4Kの解像度
- 2.25倍光学ズームを備えた可変焦点レンズ
- 40メートル/130フィートの夜間監視用IR範囲

高度な分析

- 搭載されているCV72S Ambarellaプロセッサにより、人物や車両の分析が可能
- AIを活用した検索およびアラート
- 実用的なインサイトが得られる混雑傾向データ

ハイブリッドクラウドアーキテクチャ

- オンボードのストレージと処理機能により、帯域幅消費の削減とカバー範囲の拡大を実現
- 30~120日間 (512 GB~3 TB) のオンボードストレージ容量
- 映像の冗長クラウドバックアップと無制限のクラウドベースアーカイブ

合理化された設置

- 取付プレートの脱落防止ネジ
- 3個のLEDライトステータスインジケータ
- 内蔵型水準器
- 音声を簡単に有効化/無効化できる物理的およびデジタルのミュートスイッチ



CD63 技術仕様

カメラ機能

画像センサー	1/1.2型インチプログレッシブCMOS	シャッタースピード	1/30~1/10,000秒
センサー解像度 ¹	4K (3840 x 2160)	デイ&ナイト	デイ&ナイト機能のためのIRカットフィルタ
レンズタイプ	パリアフォーカル、電動ズーム	IRカットフィルタ	あり
焦点距離	5.9~13.3 mm	IR範囲	40 m/130フィート
F値	F1.5~F2.9	最低照度	0.009ルクス、F1.9 (カラー) IRイルミネータをオンにした状態で0ルクス
アイリス	Pアイリス	オンボードストレージ	容量: 512 GB~3 TB 対応カード: microSD、SDXC
視野 (レンズゆがみ補正後 ²)	水平: 109~49° (102~47°) 垂直: 58~28° (58~27°) 対角: 113~55° (107~53°)	CPU	Ambarella CV72S66
センサー動作範囲	チルト: 65° パン: 360° 回転: 350°		

標準ビデオ設定

圧縮方式	H.265、H.264	ビデオ記録の方法	適応品質 ¹
フレームレート ³	24 fps	ライブストリーミング設定	高画質 (HQ): 最大4,500 Kbps (デフォルト) 標準画質 (SQ): 最大600 Kbps

標準音声設定

オーディオ	対応	インターフェース	内蔵マイク
音声機能	一方向音声	有効範囲	5 m/16フィート

電源とネットワーク

電源入力 ⁴	IR使用時: IEEE 802.3atタイプ2 PoE+ IR不使用時: IEEE 802.3afタイプ1 PoE 広域温度帯: 該当なし	接続性	ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ、10/100/1000 Mbps
消費電力 ⁴	IR使用時: 43~57 V、0.48~0.36 A、20.4 W IR不使用時: 43~57 V、0.20~0.27 A、11.3 W 広域温度帯: 該当なし	RTSP	RTSP 1.0 RFC 2326 最大同時ストリーム数: 2 音声対応: あり

1. 当社のカメラはすべて、標準画質 (SQ) と高画質 (HQ) の両方でストリームを撮影する「適応品質」で録画します。標準画質 (SQ) ビデオは、お客様が指定した保存期間まで保存されます。カメラに保存される高画質ビデオ容量は、時間経過とともにカメラが検出するモーションの量に応じて増減します。詳細については、当社のウェブサイトをご覧ください:

<https://docs.verkada.com/docs/adaptive-quality-recording-whitepaper.pdf>

2. レンズゆがみ補正 (LDC) は、センサーの視野をトリミングして、ゆがみのない補正された画像を出力します。

3. フレームレートはサポートで調整できます。

4. 拡張温度範囲には、-10°C / 14°F未満の動作温度が含まれ、IRが有効であることを前提としています。



CD63 技術仕様

一般

動作温度	-10~50°C / 14~122°F	LEDインジケータ	システム電源、ステータスインジケータ、デバッグインジケータ
湿度	0~90 %	保証	10年間
認証	FCC、ICES、UKCA、CE、RCM、VCCI、NOM、IEC 62368-1、耐衝撃性等級IK08	付属品	スクリューパック、レベラー付き取付プレート、T10セキュリティドライバー

寸法、重量、素材

重量	カメラ: 1324 g / 46.70オンス 取付プレート: 193 g / 6.81オンス	本体	アルミニウム製、ドーム端はプラスチック製
寸法	直径: 155.0 mm / 6.10インチ、高さ: 111.4 mm / 4.39インチ (取付プレートあり) 直径: 155.0 mm / 6.10インチ、高さ: 104.4 mm / 4.11インチ (取付プレートなし)		

寸法



ソフトウェア機能

アラート	カメラの状態、モーション検出、人物検出、車両検出、登録人物検出、混雑検出、ライン横断検出、滞留検出、AIによるアラート	ストリーミングとストレージ	クラウドバックアップ、設定可能な保存期間、選択可能な保存場所、低帯域幅モード、タイムラプス、RTSP
人物分析	人物検索、属性検索、顔検索、混雑傾向、モーション検索、経路分析、顔ぼかし機能、AIを活用した検索	共有とプライバシー	ライブリンク、ライブカメラ映像の顔ぼかし機能、プライバシー領域、監査ログ
車両分析	車両検索、属性検索、モーション検索、経路分析、混雑傾向、AIを活用した検索		



注文に関する情報

CD63の価格

モデル番号	MP ¹	WDR	レンズ	IR範囲	オンボードストレージ	標準画質での最大保存期間 ¹	人物分析/ 車両分析	費用 (希望小売 価格) <small>米ドル</small>
CD63-512-HW	4K	✓	ズーム	40 m/130フィート	512 GB	30日間	✓	\$1,499
CD63-1TB-HW	4K	✓	ズーム	40 m/130フィート	1 TB	60日間	✓	\$2,299
CD63-2TB-HW	4K	✓	ズーム	40 m/130フィート	2 TB	90日間	✓	\$3,599
CD63-3TB-HW	4K	✓	ズーム	40 m/130フィート	3 TB	120日間	✓	\$4,899

1. 当社のカメラはすべて「適応品質」で記録し、標準画質と高画質の両方でストリームを撮影します。標準画質 (SQ) ビデオは、お客様が指定した保存期間まで保存されます。カメラに保存される高画質ビデオ容量は、時間経過とともにカメラが検出するモーションの量に応じて増減します。詳細については、当社のWebサイト (<https://docs.verkada.com/docs/adaptive-quality-recording-whitepaper.pdf>) をご覧ください。



注文に関する情報

ビデオセキュリティのクラウドライセンス価格 (新規/容量増加)

モデル番号	説明	費用 (希望小売価格) *ドル
LIC-CAM-1Y-CAP	1年間のカメラライセンス、容量増加	\$199
LIC-CAM-3Y-CAP	3年間のカメラライセンス、容量増加	\$549
LIC-CAM-5Y-CAP	5年間のカメラライセンス、容量の増加	\$899
LIC-CAM-10Y-CAP	10年間のカメラライセンス、容量増加	\$1,799

ビデオセキュリティのクラウドライセンス価格 (更新)

モデル番号	説明	費用 (希望小売価格) *ドル
LIC-CAM-1Y-RNW	1年間のカメラライセンス、更新	\$199
LIC-CAM-3Y-RNW	3年間のカメラライセンス、更新	\$549
LIC-CAM-5Y-RNW	5年間のカメラライセンス、更新	\$899
LIC-CAM-10Y-RNW	10年間のカメラライセンス、更新	\$1,799



注文に関する情報

付属品価格

モデル番号	説明	費用 (希望小売価格) *ドル
ACC-CAM-SHIELD-1	カメラウェザーシールド	\$79
ACC-MNT-ANGLE-1	アングルマウント	\$149
ACC-MNT-ARM-1	アームマウント	\$99
ACC-MNT-CJBOX-1	円形ジャンクションボックス	\$109
ACC-MNT-CLIP-1	タイルクリップマウント	\$99
ACC-MNT-CORNER-1	コーナーマウント	\$199
ACC-MNT-LBRAC-1	L型ブラケットマウント	\$129
ACC-MNT-PEND-1	標準ペンダントキャップ	\$69
ACC-MNT-POLE-1	ポールマウント	\$209
ACC-MNT-REC-2	埋め込み型天井マウント	\$149
INJ-POE-PLUS	PoE Plus (802.3atタイプ2) インジェクタ、GigE	\$129



注文に関する情報

Viewing Station 価格

モデル番号	説明	費用 (希望小売価格) *ドル
VX52-HW	VX52 Viewing Station	\$499

Viewing Stationライセンス価格 (新規/容量増加)

モデル番号	説明	費用 (希望小売価格) *ドル
LIC-VX-1Y-CAP	1年間のViewing Stationライセンス、容量増加	\$499
LIC-VX-3Y-CAP	3年間のViewing Stationライセンス、容量増加	\$1,299
LIC-VX-5Y-CAP	5年間のViewing Stationライセンス、容量増加	\$1,999
LIC-VX-10Y-CAP	10年間のViewing Stationライセンス、容量増加	\$3,999

Viewing Stationライセンス価格 (更新)

モデル番号	説明	費用 (希望小売価格) *ドル
LIC-VX-1Y-RNW	1年間のViewing Stationライセンス、更新	\$499
LIC-VX-3Y-RNW	3年間のViewing Stationライセンス、更新	\$1,299
LIC-VX-5Y-RNW	5年間のViewing Stationライセンス、更新	\$1,999
LIC-VX-10Y-RNW	10年間のViewing Stationライセンス、更新	\$3,999