

Multisensor à quatre caméras CH63-E

Couverture 4K dans toutes les directions depuis un point d'installation



Présentation

Le Multisensor à quatre caméras CH63-E dispose de quatre capteurs d'image indépendants et réglables qui, ensemble, prennent en charge une couverture 4K dans toutes les directions à partir d'un seul point d'installation. Les capteurs d'image CMOS progressifs 1/2,8", chacun avec un zoom optique 2,55x et une portée IR de 30 mètres (98 pieds), offrent une qualité d'image nette et très détaillée dans des conditions d'éclairage variées. Le modèle CH63-E comprend une paire de processeurs Ambarella CV72S pour prendre en charge des analyses avancées telles que [les recherches alimentées par l'IA](#), [la chronologie unifiée alimentée par l'IA](#), [les statistiques de fréquentation](#), le franchissement de ligne, les présences suspectes et les alertes de personnes d'intérêt. La caméra est optimale pour couvrir les intersections des couloirs très fréquentés, les cours intérieures à proximité des entrées et des sorties principales, ou les espaces contenant des marchandises de valeur. Elle permet de capturer les visages et les véhicules dans un champ de vision à 360° sans déformation.

Grâce à son boîtier repensé, son indice de protection IP66/IP67 et son indice de résistance IK10, l'appareil peut résister à des températures extrêmes et à des précipitations très abondantes. Conçue pour être facile et rapide à installer, la caméra CH63-E dispose d'un outil d'installation unique, d'un presse-étoupe avec loquet pour faciliter l'insertion du câble PoE, d'un voyant LED d'état à trois LED et de prérglages d'alignement qui guident chaque objectif dans une optique optimale pour les angles de vue courants.

Caractéristiques principales

Qualité d'image supérieure

- Quatre capteurs d'image CMOS à balayage progressif 1/2,8 pouces
- Résolution 4K
- Quatre objectifs à focale variable avec zoom optique 2,55x par objectif
- Portée infrarouge de 30 mètres (98 pieds) pour la visibilité nocturne

Couverture étendue

- Têtes des capteurs réglables et repositionnables individuellement
- Champ de vision total jusqu'à 360°

Analyse avancée

- Processeur Ambarella CV72S embarqué permettant l'analyse des personnes et des véhicules
- Recherche et alertes alimentées par l'IA
- Statistiques de fréquentation pour les informations opérationnelles

Durabilité et protection contre les intempéries

- Boîtier solide en métal
- Certification IP66/IP67 pour les intempéries
- Certification IK10 contre les chocs
- Fonctionnement : entre -40 °C et 50 °C (-40 °F et 122 °F)

Architecture cloud hybride

- Stockage et traitement intégrés afin de diminuer la consommation de bande passante et de tirer parti d'une couverture à grande échelle
- 30 à 120 jours (2 To à 8 To) de stockage intégré
- Sauvegarde cloud redondante et archivage illimité des enregistrements dans le cloud

Installation simplifiée

- Un seul câble PoE requis
- Presse-étoupe avec loquet pour un enfilage PoE facile
- Prérglages d'alignement pour un positionnement optimal de l'objectif
- Commutateurs pour sourdine numérique et physique permettant d'activer ou de désactiver l'audio en toute facilité



CH63-E

Spécifications techniques

Caractéristiques de la caméra

Capteur d'images	4 capteurs CMOS à balayage progressif 1/2,8 po	Vitesse d'obturation	1/30 s - 1/10 000 s
Résolution du capteur¹	4 x 4K (3856 x 2228)	Jour/Nuit	Filtre anti-infrarouges pour un fonctionnement de jour comme de nuit
Type d'objectif	Focale variable ; zoom motorisé	Filtre anti-infrarouges	Oui
Longueur focale	3,18 - 8,12 mm	Plage IR	30 m (98 pi) (non réglable)
Ouverture	F1,9 - F3,24	Éclairage minimal	0,009 lux @ f1,9 (couleur) 0 lux (avec projecteurs infrarouges activés)
Iris	N/A	Stockage intégré	Capacité : 1 To à 8 To Carte : MicroSD, SDXC
Champ de vision (après correction de la distorsion²)	Horizontal : 112° - 42° (104° - 40°) Vertical : 56° - 23° (56° - 23°) Diagonal : 140° - 47° (119° - 45°)	Processeur	2 processeurs Ambarella CV72S66
Mouvements du capteur	Inclinaison : +25° à +90° par rapport à la ligne d'horizon Panoramique : +/- 180° Rotation : +/- 90° pour chaque objectif		

Paramètres vidéo standard

Compression	H.265, H.264	Paramètres des séquences vidéo enregistrées	Streaming adaptatif ¹
Fréquence d'images³	24 fps par capteur	Technologie WDR	True WDR, exposition multiple
Paramètres de diffusion en direct (par objectif)	Haute qualité (HQ) : jusqu'à 3 000 kbit/s (par défaut) Qualité standard (SQ) : jusqu'à 600 kbit/s		

Paramètres audio standard

Audio	Pris en charge	Interface	Microphone intégré
Transmission audio	Audio unidirectionnel	Portée effective	5 m/16 ft

Alimentation et réseau

Alimentation⁴	PoE++ IEEE 802.3bt type 3	Connectivité	Connecteur RJ-45 pour connexion réseau/PoE ; 10/100/1000 Mbit/s
Consommation électrique⁴	Avec infrarouge : 43 - 57 V, 0,82 - 0,69 A, 35,0 W Sans infrarouge : 37 - 57 V, 0,51 - 0,33 A, 19,0 W Plage de température étendue : 43 - 57 V, 1,20 - 0,90 A, 51,0 W	RTSP	RTSP 1.0 RFC 2326 Nombre maximal de flux simultanés : 8 (2 par objectif de caméra) Prise en charge de l'audio : oui

1. Toutes nos caméras enregistrent en « streaming adaptatif », c'est-à-dire qu'elles capturent du contenu vidéo en qualité standard (SQ) et haute qualité (HQ). Les vidéos SQ sont stockées pendant la durée de conservation prévue par le client. La quantité de vidéos HQ stockée sur la caméra dépend de la quantité de mouvements détectés par la caméra au fil du temps. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Web : <https://docs.verkada.com/docs/adaptive-quality-recording-whitepaper-fr.pdf>

2. La correction de la distorsion de l'objectif (LDC) recadre le champ de vision du capteur pour produire une image rectifiée et non déformée.

3. La fréquence d'images peut être ajustée par le service d'assistance.

4. La plage de température de fonctionnement étendue peut atteindre les -10 °C (14 °F) avec activation de l'infrarouge.



CH63-E

Spécifications techniques

Général

Température de fonctionnement	-40 °C - 50 °C / -40 °F - 122 °F	Voyant LED	Alimentation système, indicateur d'état et indicateur de débogage
Humidité	0 - 90 %	Garantie	10 ans
Certifications	FCC, ICES, VCCI, indice de protection IP66/67, indice de résistance IK10, conforme à la NDAA FY2019	Accessoires inclus	Tournevis de sécurité T10, plaque de montage, 4 vis de fixation murale, 4 chevilles murales, 2 sachets déshydratants, adaptateur pour conduit, grand presse-étoupe

Caractéristiques mécaniques

Poids	Caméra : 3 425 g/120,81 oz Plaque de montage : 528 g/18,62 oz	Boîtier	Aluminium
Dimensions	D : 262,0 mm/10,32 po H : 117,0 mm/4,61 po (avec plaque de montage) H : 115,0 mm/4,53 po sans support de montage		

Dimensions



Fonctionnalités logicielles

Alertes⁵	État de la caméra, détection de mouvements, détection de personnes, détection de véhicules, détection de personnes d'intérêt, détection de regroupements, détection de franchissement de ligne, détection de présence suspecte, alertes alimentées par l'IA	Diffusion et stockage⁵	Sauvegarde dans le cloud, durée de conservation configurable, emplacement de stockage sélectionnable, mode faible bande passante, timelapse, RTSP
Analyse des personnes⁵	Recherche de personnes, recherche d'attributs, détection de visages, statistiques de fréquentation, recherche de mouvements, analyse de trajectoire, floutage des visages sélectif, recherche alimentée par l'intelligence artificielle (IA)	Partage et confidentialité⁵	Liens en direct, floutage en direct des visages, zones de confidentialité, journaux d'audit
Analyse des véhicules⁵	Recherche de véhicules, recherche d'attributs, recherche de mouvements, analyse de trajectoire, statistiques de fréquentation, recherches alimentées par l'intelligence artificielle (IA)		

5. Toutes les fonctionnalités répertoriées peuvent être activées indépendamment pour chaque objectif de caméra.



Informations relatives aux commandes

Tarifs de la caméra CH63-E

Numéro de modèle	Mpx ¹	Plage dynamique étendue	Objectif	Plage IR	Stockage intégré	Conservation intégrée max. Qualité standard ¹	Analyse des personnes/ véhicules	Coût (prix de vente conseillé) en USD
CH63-2TBE-HW	4 x 4K	✓	Zoom	30 m / 98 pi	2 To	30 jours	✓	4 199 USD
CH63-4TBE-HW	4 x 4K	✓	Zoom	30 m / 98 pi	4 To	60 jours	✓	6 799 USD
CH63-6TBE-HW	4 x 4K	✓	Zoom	30 m / 98 pi	6 To	90 jours	✓	9 399 USD
CH63-8 To-HW	4 x 4K	✓	Zoom	30 m / 98 pi	8 To	120 jours	✓	12 099 USD

1. Toutes nos caméras enregistrent en « streaming adaptatif », c'est-à-dire qu'elles capturent du contenu vidéo en qualité standard et en haute qualité. Les vidéos de qualité standard sont stockées pendant la durée de conservation prévue par le client. La quantité de vidéos haute qualité stockée sur la caméra dépend de la quantité de mouvements détectés par la caméra au fil du temps. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Web : <https://docs.verkada.com/docs/adaptive-quality-recording-whitepaper-fr.pdf>



Informations relatives aux commandes

Tarifs des licences cloud pour les dispositifs de vidéosurveillance (Nouveau/augmentation de capacité)²

Numéro de modèle	Description	Coût (prix de vente conseillé) en USD
LIC-CAM-MLT4-1Y-CAP	Licence de Multisensor à quatre caméras pour 1 an, augmentation de capacité	649 USD
LIC-CAM-MLT4-3Y-CAP	Licence de Multisensor à quatre caméras pour 3 ans, augmentation de capacité	1799 USD
LIC-CAM-MLT4-5Y-CAP	Licence de Multisensor à quatre caméras pour 5 ans, augmentation de capacité	2 999 USD
LIC-CAM-MLT4-10Y-CAP	Licence de Multisensor à quatre caméras de 10 ans, augmentation de capacité	5 999 USD

Tarifs des licences cloud pour les dispositifs de vidéosurveillance (renouvellement)²

Numéro de modèle	Description	Coût (prix de vente conseillé) en USD
LIC-CAM-MLT4-1Y-RNW	Licence de Multisensor à quatre caméras de 1 an, renouvellement	649 USD
LIC-CAM-MLT4-3Y-RNW	Licence de Multisensor à quatre caméras de 3 ans, renouvellement	1799 USD
LIC-CAM-MLT4-5Y-RNW	Licence de multicapteur à quatre caméras de 5 ans, renouvellement	2 999 USD
LIC-CAM-MLT4-10Y-RNW	Licence Multisensor à quatre caméras de 10 ans, renouvellement	5 999 USD

2. Les caméras Multisensor à quatre caméras nécessitent une licence distincte, contrairement aux autres caméras Verkada.



Informations relatives aux commandes

Tarifs des accessoires

Numéro de modèle	Description	Coût (prix de vente conseillé) en USD
ACC-MNT-ARM-1	Bras de montage	99 USD
ACC-MNT-CORNER-1	Support de montage en angle	199 USD
ACC-MNT-HPEND-1	Support de montage en suspension pour Multisensor à quatre caméras	139 USD
ACC-MNT-HREC-1	Support de montage au plafond à quatre caméras encastrables dans le plafond	269 USD
ACC-MNT-POLE-1	Support de montage sur mât	209 USD
ACC-MNT-XLARM-1	Grand bras de montage	159 USD
ACC-POE-90W-AU	Injecteur PoE++ 90 W (802.3bt Type 4), GigE, intérieur, prise de type I pour l'Australie	169 USD
ACC-POE-90W-EU	Injecteur PoE++ 90 W (802.3bt Type 4), GigE, intérieur, prise de type F pour l'Europe	169 USD
ACC-POE-90W-NA	Injecteur PoE++ 90 W (802.3bt Type 4), GigE, intérieur, prise de type B pour l'Amérique du Nord	169 USD
ACC-POE-90W-UK	Injecteur PoE++ 90 W (802.3bt Type 4), GigE, intérieur, prise de type G pour le Royaume-Uni	169 USD



Informations relatives aux commandes

Tarifs – Viewing Station

Numéro de modèle	Description	Coût (prix de vente conseillé) en USD
VX52-HW	Viewing Station VX52 (moniteur de visualisation)	499 USD

Tarifs des licences pour Viewing Station (Nouveau/augmentation de capacité)

Numéro de modèle	Description	Coût (prix de vente conseillé) en USD
LIC-VX-1Y-CAP	Viewing Station - Licence de 1 an, augmentation de la capacité	499 USD
LIC-VX-3Y-CAP	Viewing Station - Licence de 3 ans, augmentation de la capacité	1299 USD
LIC-VX-5Y-CAP	Viewing Station - Licence de 5 ans, augmentation de la capacité	1999 USD
LIC-VX-10Y-CAP	Viewing Station - Licence de 10 ans, augmentation de la capacité	3 999 USD

Tarifs des licences pour Viewing Station (Renouvellement)

Numéro de modèle	Description	Coût (prix de vente conseillé) en USD
LIC-VX-1Y-RNW	Viewing Station - Licence de 1 an, renouvellement	499 USD
LIC-VX-3Y-RNW	Viewing Station - Licence de 3 ans, renouvellement	1299 USD
LIC-VX-5Y-RNW	Viewing Station - Licence de 5 ans, renouvellement	1999 USD
LIC-VX-10Y-RNW	Viewing Station - Licence de 10 ans, renouvellement	3 999 USD