

## CM42 Indoor Mini Dome Camera

컴팩트 폼 팩터에서 제공하는  
안정적인 5MP 해상도



### 개요

CM42 Mini Dome 카메라는 눈에 띄지 않는 배치와 좁은 공간에 적합한 컴팩트 폼 팩터로 안정적인 5MP 해상도를 제공합니다. 1/2.8인치 프로그레시브 CMOS 이미지 센서와 20m/66피트의 IR 범위를 갖춘 CM42는 다양한 조명 조건에서 일관된 이미지 화질을 보장합니다. CM42에는 AI 기반 검색, 점유율 동향, 경계선 침범, 배회, 요주 인물(POI) 경고와 같은 고급 분석을 지원하는 온보드 CV25S Ambarella 프로세서가 탑재되어 있습니다. CM42는 IT 배선함이나 복도 벽감처럼 공간이 제한적인 장소에 최적화되어 있으며, 상세한 대인 분석과 함께 광범위한 감시 범위를 제공합니다.

CM42의 세련된 디자인과 IK08 내충격 등급을 통해 조직은 미관을 최우선으로 고려하면서도 견고하고 변조 방지 기능이 있는 카메라를 좁은 공간에 배치할 수 있습니다. 설치는 간편하고 직관적이며, LED 상태 표시등을 통해 설정 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있습니다. 포함된 장착용 판을 활용하여 하드웨어를 추가하지 않아도 카메라를 벽면이나 천장에 손쉽게 장착할 수 있습니다.

### 주요 기능

#### 뛰어난 이미지 화질

- 1 / 2.8인치 프로그레시브 CMOS 이미지 센서
- 5MP 해상도
- 20m/66피트의 IR 범위로 야간에도 최적의 시야 확보

#### 하이브리드 클라우드 아키텍처

- 대규모 환경에서도 대역폭 사용을 최소화하기 위한 온보드 저장 및 처리 기능
- 30~365일(256GB~2TB) 온보드 저장 용량
- 이중 클라우드 백업 및 무제한 클라우드 영상 보관 기능

#### 고급 분석 기능

- Ambarella CV25S 프로세스 온보딩으로 인물 및 차량 분석
- AI 기반 검색 및 경고 기능
- 운영 인사이트를 위한 점유율 동향

#### 간편한 설치

- 장착용 판 및 나사 팩 포함
- LED 조명 상태 표시등
- 오디오를 빠르게 활성화 또는 비활성화할 수 있는 디지털 음소거 스위치



## CM42 기술 사양

### 카메라 기능

이미지 센서	1 / 2.8인치 프로그레시브 CMOS	셔터 속도	1/30~1/10,000초
센서 해상도 <sup>1</sup>	5MP(2592 × 1944)	주-야간 모드	주-야간 촬영용 IR 컷 필터
렌즈 유형	고정형	IR 컷 필터	있음
초점 거리	2.8mm	IR 범위	20m / 66피트
조리개	F1.6	최소 조도	F1.9에서 0.009룩스(컬러) IR 조명 사용시 0룩스
조리개 방식	고정	온보드 스토리지	저장 용량: 256GB~2TB 카드: MicroSD, SDXC
화각(LDC 적용 후 <sup>2</sup> )	수평: 95°(79°) 수직: 69°(62°) 대각선: 130°(96°)	CPU	Ambarella CV25S88
센서 움직임	틸팅: 60° 패닝: 350° 회전: 180°		

### 표준 비디오 설정

압축 방식	H.265, H.264	기록 영상 설정	적응형 화질 <sup>1</sup>
프레임 속도 <sup>3</sup>	24fps	실시간 스트리밍 설정	고화질(HQ): 최대 3,000Kbps(기본값) 표준 화질(SQ): 최대 600Kbps
WDR 기술	104dB 다이나믹 레인지, 트루 WDR, 이중 노출		

### 표준 오디오 설정

오디오	지원됨	인터페이스	내장 마이크
오디오 사양	단방향 오디오	유효 범위	5m/15피트

### 전원 및 네트워크

전원 입력 <sup>4</sup>	IR 사용: IEEE 802.3af Type 1 PoE IR 미포함 시: IEEE 802.3af Type 1 PoE 확장 온도 범위: 해당 없음	연결 방식	네트워크/PoE 연결용 RJ-45 케이블 커넥터 (10 / 100 / 1000 Mbps 지원)
전력 소모 <sup>4</sup>	IR 사용: 37~57V, 0.17~0.11A, 6.1W IR 미사용: 37~57V, 0.09~0.06A, 3.2W 확장 온도 범위: 해당 없음	RTSP	RTSP 1.0 RFC 2326 최대 동시 스트리밍: 2 오디오 지원: 있음

1. 모든 카메라는 "Adaptive Quality" 방식으로 녹화되어 표준 화질(SQ)과 고화질(HQ) 스트리밍을 동시에 캡처합니다. SQ 영상은 고객이 지정한 보존 기간까지 저장되며, HQ 영상의 저장량은 시간에 따라

카메라가 감지한 움직임의 양에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 다음 문서를 참조해 주십시오. <https://docs.verkada.com/docs/adaptive-quality-recording-whitepaper.pdf>

2. 렌즈 왜곡 보정(LDC) 기능은 센서 화각 일부를 크롭하여 왜곡 없이 보정된 영상을 제공합니다.

3. 프레임 속도는 기술 지원을 통해 조정할 수 있습니다.

4. 확장 온도 범위에는  $-10^{\circ}\text{C}$  /  $14^{\circ}\text{F}$  이하의 작동 온도가 포함되며, 이는 IR 기능이 활성화된 상태를 전제로 합니다.



## CM42 기술 사양



### 일반

작동 온도	-10°C~50°C / 14°F~122°F	LED 표시등	시스템 전원 및 상태 표시등
습도	0~90%	보증	10년
인증	FCC, ICES, CE, UKCA, RCM, VCCI, KCC, BIS, NOM, MoE, NRKZI, EN 50155, UL/cUL/IEC 62368-1, IK08 내충격 등급, FY2019 NDAA 준수	포함된 액세서리	설치 가이드, T10 보안 Torx 드라이버, 3x 월너트, 3x 와셔, 3x TP4.0 장착용 나사, 3x M4 벽면 나사, 3x 벽면 앵커

### 하드웨어 사양

무게	카메라: 290g/10.23온스 장착용 판: 98g/3.46온스	본체	알루미늄, 플라스틱 둠 트리밍
치수	직경: 124.5mm/4.90인치, 높이: 71.5mm/2.8인치		

### 치수



### 소프트웨어 기능

경고	카메라 상태, 동작 감지, 사람 감지, 차량 감지, 주요 인물 감지, 군중 감지, 경계선 침범 감지, 배회 감지, AI 기반 경고	스트리밍 및 저장소	클라우드 백업, 구성 가능한 보증 기간, 선택 가능한 저장소 위치, 저대역폭 모드, 타입맵스, RTSP
인물 분석	인물 검색, 특성 검색, 얼굴 검색, 점유율 동향, 모션 검색, 이동 경로 분석, 선택적 얼굴 흐림 처리, AI 기반 검색	공유 및 개인 정보 보호	실시간 링크, 실시간 얼굴 흐림 처리, 개인정보보호 지역, 감사 로그
차량 분석	차량 검색, 특성 검색, 모션 검색, 이동 경로 분석, 점유율 동향, AI 기반 검색		



## 주문 정보

### CM42 가격

모델 번호	MP <sup>1</sup>	WDR	렌즈	IR 범위	온보드 스토리지	최대 SQ 온보드 보존 기간 <sup>1</sup>	인물/차량 분석	가격(정가) <small>USD</small>
CM42-256-HW	5MP	✓	고정	20m/66피트	256GB	30일	✓	\$699
CM42-512-HW	5MP	✓	고정	20m/66피트	512GB	60일	✓	\$1,099
CM42-768-HW	5MP	✓	고정형	20m/66피트	768GB	90일	✓	\$1,499
CM42-1TB-HW	5MP	✓	고정	20m/66피트	1TB	120일	✓	\$1,899
CM42-2TB-HW	5MP	✓	고정	20m/66피트	2TB	365일	✓	\$3,199

1. 당사의 모든 카메라는 '적응형 화질'로 표준 화질 및 고화질 스트리밍을 모두 캡처합니다. 표준 화질(SQ) 비디오는 고객이 지정한 보존 분량까지 저장됩니다. 카메라에 저장되는 고화질 비디오의 분량은 시간이 지남에 따라 카메라가 감지하는 모션의 분량에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 당사 웹사이트를 참조하세요.  
<https://docs.verkada.com/docs/adaptive-quality-recording-whitepaper.pdf>



## 주문 정보

### 비디오 감시 클라우드 라이선스 가격(신규/용량 확장)

모델 번호	설명	가격(정가) USD
LIC-CAM-1Y-CAP	1년 카메라 라이선스, 용량 확장	\$219
LIC-CAM-3Y-CAP	3년 카메라 라이선스, 용량 확장	\$599
LIC-CAM-5Y-CAP	5년 카메라 라이선스, 용량 확장	\$999
LIC-CAM-10Y-CAP	10년 카메라 라이선스, 용량 확장	\$1,999

### 비디오 감시 클라우드 라이선스 가격(갱신)

모델 번호	설명	가격(정가) USD
LIC-CAM-1Y-RNW	1년 카메라 라이선스, 갱신	\$219
LIC-CAM-3Y-RNW	3년 카메라 라이선스, 갱신	\$599
LIC-CAM-5Y-RNW	5년 카메라 라이선스, 갱신	\$999
LIC-CAM-10Y-RNW	10년 카메라 라이선스, 갱신	\$1,999



## 주문 정보

### 액세서리 가격

모델 번호	설명	가격(정가) USD
ACC-MNT-ARM-1	암 마운트	\$99
ACC-MNT-CLIP-1	타일 클립 마운트	\$99
ACC-MNT-CORNER-1	코너 마운트	\$199
ACC-MNT-MJBOX-1	Mini 배선함 마운트	\$79
ACC-MNT-MPEND-1	Mini 펜던트 캡 마운트	\$79
ACC-MNT-MREC-1	Mini 매립형 마운트	\$149
ACC-MNT-POLE-1	폴 마운트	\$209
ACC-MNT-SJBOX-1	정사각형 배선함	\$89
INJ-POE-PLUS	PoE Plus(802.3at Type 2) 인젝터, GigE	\$129



## 주문 정보

### Viewing Station 가격

모델 번호	설명	가격(정가) USD
VX52-HW	VX52 Viewing Station	\$499

### Viewing Station 라이선스 가격(신규/용량 확장)

모델 번호	설명	가격(정가) USD
LIC-VX-1Y-CAP	1년 Viewing Station 라이선스, 용량 확장	\$499
LIC-VX-3Y-CAP	3년 Viewing Station 라이선스, 용량 확장	\$1,299
LIC-VX-5Y-CAP	5년 Viewing Station 라이선스, 용량 확장	\$1,999
LIC-VX-10Y-CAP	10년 Viewing Station 라이선스, 용량 확장	\$3,999

### Viewing Station 라이선스 가격(갱신)

모델 번호	설명	가격(정가) USD
LIC-VX-1Y-RNW	1년 Viewing Station 라이선스, 갱신	\$499
LIC-VX-3Y-RNW	3년 Viewing Station 라이선스, 갱신	\$1,299
LIC-VX-5Y-RNW	5년 Viewing Station 라이선스, 갱신	\$1,999
LIC-VX-10Y-RNW	10년 Viewing Station 라이선스, 갱신	\$3,999